

CAPITOLATO STANDARD		Ceriale (SV) giovedì, 23 settembre 2010			
S20	modello	Sciallino 20	lunghezza fuori tutto L_{oa}	6,30 m	
	edizione / revisione	A / 6	lunghezza dello scafo L_h	5,98 m	
	data revisione	23.09.2010	larghezza massima	B	2,50 m
	cat. CE / tipo	B / natante	immersione (pieno carico)	D	0,50 m
	passengeri	6 persone + bagaglio = 540 Kg	dislocamento (pieno carico)	W	3.000 Kg
Materiali di costruzione:		Pozzetto di poppa:			
PRFV ottenuta mediante stratificazione a mano di poliestere isofalico e fibra di vetro. -----		Lande di ormeggio. Baccaporto di accesso alla stiva. Baccaporto di accesso al vano motore. Carabottino con ispezione del timone. -----			
Scafo rinforzato con strutture longitudinali e trasversali (secondo regolamento RINA). Coperta e cabina con strutture a sandwich e zone di calpestio in antisdrucchiolo (secondo regolamento RINA). -----					
Paratie, rivestimenti interni, pavimenti e mobili realizzati in legno di mogano compensato marino (omologato RINA). Finiture degli interni in legno di mogano massello. Bordatura della giunzione scafo/coperta in legno di mogano massello. -----					
Ciclo di verniciatura di tutto il legno di mogano interno in 4 fasi, e di quello esterno in 8 fasi. Ciclo di trattamento antiosmosi dell'opera viva in 4 fasi, con primer epossidico e vernice anti vegetativa. Ciclo di trattamento antimuffa di tutte le superfici interne in vetroresina. -----					
Pulpito, mancorrenti e tientibene, lande di ormeggio in acciaio inox. Bitta e passacavi in lega leggera, protezioni del bordo in acciaio. -----					
Scarichi e prese dell'acqua di mare in ottone marino. Scarico del motore in acciaio inox. Serbatoi per il carburante in acciaio inox. -----		Interni: Cucette doppie a "V". Gavoni sotto le cucette. Due oblò con tendina. Cassapanca con schienale. Sedile di guida e plancia di comando. Baccaporto di accesso alla stiva. Punto luce. Parabrezza in due parti con un tergicristallo. Finestrature laterali scorrevoli. Porta di accesso. Cuscini e tende. -----			
Finestrature e oblò omologati CE, con telai in lega leggera. -----					
Sicurezza di bordo:					
Sala macchine rivestita con materiale autoestinguente. Aerazione con prese d'aria esterne. Estintori regolamentari.					
Impianto del carburante con comando di emergenza per l'esclusione dell'alimentazione dalla plancia. Tubazione del tipo omologato CE. -----					
Pompa di sentina elettrica, alimentata da un circuito separato, con innesco automatico e interruttore di comando manuale. -----		Consolle di governo:			
Cavi elettrici antifiamma del tipo omologato CE. Sezionatore a bassa tensione per il collegamento della batteria. Batteria 100 Ah 12 Vdc. Quadro elettrico generale con interruttori magnetotermici per ogni utenza. Fusibile generale dei servizi da 100 A. Impianto di massa con cordina di rame rivestito per il collegamento di tutti gli elementi metallici di bordo. -----		Consolle di governo, con la strumentazione del motore (contagiri, contaore, temperatura acqua dolce, pressione olio, alternatore). Timoneria meccanica a ruota. Comandi di marcia bileva. Bussola. Sedile di governo. Quadro elettrico generale. -----			
Scarichi e prese passascafo con valvole a sfera in ottone marino. Scarico del motore sopra la linea di galleggiamento. -----		Sala macchine:			
Quadro degli strumenti del motore con spie di emergenza luminose ed acustiche per tutte le funzioni. -----		Vano motore rivestito con materiale fonoassorbente su tutti i lati. Baccaporti di accesso ad elevata resistenza termica ed acustica. Motore entroborde diesel, fino a un massimo di 160 HP. Alloggiamenti su supporti elastici. Filtro dell'acqua di mare ispezionabile. Marmitta silenziata. Linea d'asse con testina flottante raffreddata ad acqua di mare. -----			
Allestimento di prua:		Due serbatoi del gasolio da 2x140 litri, intercomunicanti con valvole, e un imbarco. Prefiltro con decantatore. Sfiati a murata con sifoni. Livello meccanico su un serbatoio. -----			
Gavone con due portelli di accesso. Calacatena con pozzetto autovuotante. Bitta e passacavi di ormeggio. Delfiniera con puntale passacatena e alloggiamento dell'ancora a riposo. Pulpito lungo il perimetro della delfiniera e dei camminamenti laterali. -----					

